

ML001 - (Codigo raiz)



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso (CW)
13W	12-24Vcc 100-254Vca 100-254 (Padrão)	78,72

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Gases	Ex ib IIC Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Classe de Temperatura	T4/135°C
Grau de Proteção (IP)	IP66
Zonas	1, 2, 21 e 22

Sobressalentes	
Código	Item
ML001002	
ML001001	Bateria
ML001004	Carregador Carro
ML001003	Carregador Tomada
ML025001	Suporte Tripé

Descrição do Produto

Lanterna LED para inspeção em áreas classificadas.

Corpo: Termoplástico eletrostático resistente a impactos na cor preta.

Difusor: Vidro temperado;

Lâmpada: LED de alta potência;

Potência: 0,5W or 1W x White

1W x Blue

1W x Red;

Potência Total: 13W;

Lumens: >200 lm;

Alcance: >180 metros;

Tipo de Led: Alta eficiência;

Bateria: 4x LR6 Alcalina AA (4x1,5V) - Fornecimento padrão sem pilhas;

Carregador de Pilhas: Fornecido quando solicitado. (Se solicitado o carregador padrão será para 4 pilhas;

Autonomia : > 7 horas ;

Recarga: Fora de área classificada;

Tipo de Proteção: Ib;

Durabilidade: >25.000horas;

Peso: 1,35Kg;

Obs: Resistente a carga eletrostática;

Norma: ABNT NBR IEC 60079-0/60079-11/60079-31/60529

Nº Certificado: TUV 18.0674

