

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66W/IP67W



Descrição do Produto

Caixa de ligação, não metálica com tampa aparafusada para instalação de régua de terminais de conexão (bornes), passagem e aterramento.

Nas faces das caixas são utilizados prensa cabos ou tampões certificados.

Corpo/Tampa: Poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV);

Acabamento: Preto ou Cinza;

Vedação: Borracha;

Corrente (A): Determinada pelo tamanho e quantidade de bornes utilizados;

Tensão: De acordo com borne utilizado;

Chassi: Opcional;

Entrada/Saída: Por prensa cabo;

Quantidade de Prensa Cabo: Ver tabela;

Fixação: Por parafuso, não incluso;

Tipo de Fechamento: Por parafuso;

Tabela de Dimensões					
Modelo	Altura (A) mm	Largura (B) mm	Profundidade (C) mm	Fixação Vertical (D) mm	Fixação Horizontal (E) mm
224G	120	122	100	82	106
225	160	160	90	110	140
226	251	256	120	200	236
227	160	260	90	110	240
228	250	400	120	201	384
229	406	401	122	356	381
231	155	85	75	113	73
232	160	160	90	118	148
233	175	85	75	138,5	72,5
234	210	130	105	165	116
235	210	85	75	169	73
236	225	150	120	180	136
236G	225	150	150	180	136
238G	295	210	130	255	196
240	355	215	160	298	201
241	355	355	160	298	324
243	715	355	160	640	324
244	715	355	220	640	324

Nota: Favor especificar a quantidade de furos em cada face e a quantidade de bornes contidos na caixa.

