

MN521 - (Codigo raiz)



Aplicação	Visibilidade	Nível Arco	Potência/ Tensão Incandescente	Porta lâmpada	Potência/ Tensão LED	Grau de Proteção	Cor	Peso(Kg)
O - Bombordo	3M.N	112,5°	60W	P28S B22D E27	6W	IP56	Vermelho	2,6
B - Boreste	3M.N	112,5°					Verde	2,6
R - Reboque	3M.N	135°					Amarelo	2,7
A - Alcançado	3M.N	135°					Branco	2,7
L - Luz de Mastro	5 / 6M.N	225°	65W	100-240Vca ou 24Vcc	8W	IP56	Branco	2,5
F - Fundeio - Manobra	3M.N	360°					Branco	2,2
P - Pesca	3M.N	360°	60W	6W	6W	IP56	Verde	2,2
V - Avaria - Manobra	3M.N	360°					Vermelho	2,2
Q - Quarentena	3M.N	360°					Amarelo	2,2

## Descrição do produto

Luminária simples de navegação e sinalização (Boreste, Bombordo, Reboque, Alcançado, Luz de Mastro, Fundeio, Pesca, Avaria e Manobra).

**Tampa:** Policarbonato com fibra de vidro;

**Difusor:** Lente fresnel em policarbonato;

**Lâmpada:** Incandescente;

**Entrada:** Por prensa cabo;

**Porta Lâmpada:** B22D (Padrão), P28S, E-27;

**Consumo:** 60W (24V/127V), 65W (220V);

**Alcance efetivo:** Ver tabela;

**Cor da Lente:** Ver tabela;

**Peso:** 2kg;

