

Pressão Diferencial e Transmissor
de Fluxo

MARCAÇÃO	
Gases	Ex d II Gb
Pó	Ex d II Gb
Classe de Temperatura	T5/T6
Grau de proteção (IP)	IP66/IP67
Zonas	1 e 2

Descrição do Produto

Pressão diferencial e transmissor de fluxo

Série FKA - família ProcessX

Transmissor SMART 4-20mA + protocolo HART;

Limites de span: 0,1KPa a 20000KPa;

Faixa de alcance: 100:1;

Precisão: 0,065%(0,04% como opção);

Fonte de alimentação: 10,5 a 45Vdc;

Material de peças molhadas de processo: Inox 316L, Hastelloy, Monel, Tântalo, ...;

Conexão de processo: 1/4" - 18NPT (flanges ovais sob consulta);

Burnout: de acordo com as recomendações NAMUR Ne43;

Estabilidade a longo prazo: +/- 0,1% do alcance máximo/10 anos;

Opções:

Indicador analógico ou digital local;

Versão intrinsecamente segura;

Versão à prova de explosão;

Certificação FM, CSA e IECEX;

Carcaça eletrônica de aço inoxidável;

Observação: Download do catálogo técnico completo através do QR-CODE.

Certificado:

