


Potência (Power)	Tensão (Voltage)	Fluxo Luminoso (Luminous flux)
200W	85~320Vca 108~250Vcc	32550 Lm
300W		45821 Lm
400W		65103 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW/Luminous flux referring to CW
*Fluxo luminoso NW e WW solicitas/Luminous flux NW and WW request.

Marcação/ Marking	
Gases(Dusty)	Ex nR IIC T* Gc
Pó(Dusty)	Ex tb IIIC T* Db
Classe de Temperatura (Temperature Class)	T6/T85°C - T5/100°C
Grau de Proteção (IP) (Protection degree)	IP66W/IP66
Zonas(Zones)	2, 21 e 22
Temperatura Operação (Operating Temperature)	-20°C < Ta <+ 50°C
Certificado(Certificate)	TUV 15.1576X

Curva fotométrica(Photometric Curve)



Descrição do Produto/Product description

Projeto LED, respiração restrita, com compartimento do driver acoplado.

Corpo: Alumínio injetado copper free;

Cor/Color: Cinza;

Difusor: Vidro temperado transparente ou translúcido (jateado);

THD: ≤10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM80, Lm79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: >0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo (Ver Tabela);

Terminais: Para cabos de até 6mm²;

Aterramento Externo: Disponível;

Impacto: Ik08;

Vida Útil: > 60000 horas;

Garantia: 5 anos;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/15/28/31;

ABNT NBR IEC 60529;

Nota: Outras tensões sob consulta.

Floodlight LED, restricted breathing, with driver compartment connected.

Body:Copper free injected aluminum;

Color:Grey

Diffuser: Clear or translucent (sandblasted) tempered glass;

THD: ≤10%;

IRC: >70;

Approvals: LM80, Lm79;

Driver:Electronic encapsulated (embedded DPS);

Protection:Against short circuit, over-temperature, over-voltage, under-voltage, over-current;

Power Factor: >0,95;

Frequency: 50/60Hz;

Input:By cable gland (See Table);

Terminals: For cables up to 6mm²;

External grounding: Available;



Impact: Ik08;



Useful life:> 60000 hours;

Warranty:5 years;

Technical standards: ABNT NBR IEC 60079-0/15/28/31; ABNT NBR IEC 60529;

Note: Other voltages on request.



Suporte Angular - ANC
Angle Support

PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES (Cable grand and/or stopping plug)			ALUMÍNIO Aluminum	LATÃO NIQUELADO Nickel plated brass	AÇO INOX Stainless steel	POLIAMIDA Polyamide
MODELO Model	ROSCA Thread	RANGE Range				
A2F 148	1/2"	3,5-11,5	22A	22L	22I	N/A
	1/2"G	8,0-16,0	23A	23L	23I	
	3/4"ES	3,5-11,5	24A	24L	24I	
	3/4"	8,0-16,0	25A	25L	25I	
E1F 147	1/2"	3,5-8,5/8,4-13,2	26A	26L	26I	
	3/4"ES	8,0-11,5/12,9-15,8	27A	27L	27I	
	3/4"P	11,0-13,5/15,5-20,8	28A	28L	28I	
	3/4"G	13,0-19,5/20,3-27,2	29A	29L	29I	
E1F 160	1/2"P	6,0-12,0/9,5-16,0	30A	30L	30I	
	1/2"	8,0-14,0/12,5-21,0	31A	31L	31I	
	3/4"	10,5-19,5/16,5-25,0	32A	32L	32I	
	3/4"P	8,0-14,0/12,5-21,0	33A	33L	33I	
A2 159	1/2"P	6,0-12,0	N/A	N/A	N/A	34P
	1/2"G	10,0-14,0				35P
	3/4"G	6,0-14,0				36P
	3/4"	14,0-18,0				37P
TAMPÃO Cap	1/2"	N/A	38A	38L	38I	38P
	3/4"		39A	39L	39I	39P

* Padrão de fornecimento Poliamida NPT 3/4 (6,0-14,0mm) MAC.EXE.159

* Supply standard Polyamide NPT 3/4 (6,0-14,0mm) MAC.EXE.159.

Potência(Power)
200 - 200W
300 - 300W
400 - 400W

TCC¹
C - CW=5700k
M - NW=4000k
N - NW=5000k
W - WW=3300k

Modelo/Model
N - Normal/Normal

Suporte/ Support
De acordo com desenhos acima
According to drawings above
Ex: ANC - Suporte Angular
/ Angular Support

Código Raiz/Root Code
Maccomevap

M P SUN N 300 C 9 V N S2 ANC

Tensão/Voltage
9- 85~320Vca/108~250Vcc
6 - 12~24 Vcc
3N- 85~320Vca/108~250Vcc (Emerg.ON-ON)

Difusor/Diffuser
V - Vidro Transparente/ Transparent glass
J - Vidro Translúcido (Jateado)/ Translucent glass (Sandblasted)

Opção de ligação elétrica
Option of electrical connection
S6 = Sem micro chave, com borne de até 6,0mm²
Without micro key, with pin up to 6.0mm²
M6 = Com micro chave e borne de até 6,0mm²
With micro key and pin up to 6.0mm²

Caixa de Ligação/Connection box
Entrada por prensa cabos independente da fixação. Mínimo de 1 e máximo de 2 entradas.
Entry by press independent cables of the fixation. Minimum of 1 and maximum of 2 entries.

A B

Nota: De acordo com a solicitação do cliente este código pode variar para definição de outras potências, sendo este enviado na proposta comercial.

Note: According to the customer's request this code may vary for definition of other powers, being sent in the commercial proposal.

* Outras conexões sob consulta./Other connections on request.

1 - TCC - Temperatura de cor correlata/Correlated color temperature